Тип TF 19

modular @ temp

Датчик измерения окружающей температуры

Базовые особенности

- Настенный датчик измерения температуры
- Опционно: с прогаммируемым преобразователем значений 4...20 мА
- Высокая химическая стойкость
- Опционно: оформление сертификата согласно DIN ISO 9000 ff

Технические характеристики

- 1 x Pt100, класс A 3-проводной
- Длина зонда 50 мм
- Диаметр зонда Ø 6 мм
- Корпус изготовлен из Polyamid PA 6 с резьбовым соединением PG 11
- Габариты корпуса: 58 x 64 x 35 мм
- Фитинг из нержавеющей стали 1.4751 (V4A)
- Диапазон измерений от -50°C до 130°C
- Функциональный диапазон преобразуемых измерений от -40°C до 85°C
- Класс защиты: IP 65

Применение:

- Измерение окружающей температуры
- Измерение текмпературы в зоне работы рефрежираторов и кондиционеров

Схема контактов разъёма M12

С преобразователем измерений MUK



Без преобразователя измерений MUK



Код для заказа

TF 19 - [ ] - [ ]

Версия	
1 x Pt100, класс A, 3-проводной	0
Дополнение к наименов. при встроенном преобразователе	1
Под заказ	K

Красным шрифтом отмечены предпочтительные типоразмеры датчиков!